

WEDA L110 (50 Hz)

Fiche produit


Les pompes à boues WEDA sont les plus robustes et possèdent les plus grandes ouvertures pour faciliter la manipulation des boues contenant les solides les plus difficiles. Ces pompes sont spécialement conçues pour fonctionner dans les carrières, les bassins de dragage et de décantation, traitant des milieux abrasifs à forte teneur en solides. Toutes les pompes à boues WEDA L utilisent un agitateur pour une efficacité accrue d'élimination des solides.

Code produit	WEDA L110N
Installation	Portable
Gamme hydraulique	N - hauteur normale
Température du liquide	max 35°C (95°F), standard
pH du liquide pompé	4-10
Profondeur d'immersion	20 m (65 ft)
Nombre de pôles	4
Classe d'isolation	H
Classe de protection	IP68
Thermocontacts	110°C (230°F)
Câble	H0RN-F 4G35/TYPEW 4xAWG2
Longueur du câble	20 m (65 ft)
Enveloppe extérieure	Alliage CI
Turbine	Alliage de chrome CI
Agitateur	Alliage de chrome CI
Pièces d'usure	Alliage de chrome CI
Boîtier de stator	Alliage CI
Crépine	Alliage CI
Arbre	39NiCrMo3 ou équivalent
Joints toriques	Viton
Raccord de refoulement	Acier
Roulements	Roulements à usage intensif
Joints côté moteur	Garniture mécanique (WC-WC) 2 joints à lèvres (BUNA)
Joints latéraux de la turbine	5 joints à lèvre (3 BUNA + 2 PTFE) + 1 V-RING (TPU)
Type de démarrage	Directement en ligne


Poids et dimensions	Weda L110N
Raccord de refoulement	6 in (150 mm) DN flange
Passage de solides	60 mm
Poids (sans câble)	1070 kg
Hauteur	1605 mm
Largeur	935 mm
Diamètre	546 mm
Immersion minimale	1510 mm



Performances



Puissance



Puissance	3 ph
Puissance P ₁	80 kW
Puissance P ₂	75 kW
400 V	131 A
Vitesse de l'arbre	1450 tr/mn
Autres voltages	